

## **RECOMENDACIONES PARA CUIDAR SU PISO DE MADERA INGENIERIL**

### **Felicitaciones!**

Usted está comenzando a disfrutar de su nuevo piso flotante de madera ingenieril. Su piso es un producto natural, estabilizado para regímenes de sol, temperatura y humedad medios de la región donde se instala. Siga las instrucciones de cuidado y mantenimiento para obtener los mejores resultados y disfrutar de su piso durante muchos años.

### **CUIDADOS**

- ✓ Coloque felpudos en todas las entradas desde el exterior, sacuda o aspire los felpudos y alfombras frecuentemente.
- ✓ Coloque felpa protectora en las patas de los muebles y sillas especialmente.
- ✓ Mantenga en buenas condiciones los regatones protectores de los muebles. La pata de un mueble metálico sin protección puede dañar notoriamente cualquier piso de madera.
- ✓ Verifique y solucione inmediatamente todo problema de cañerías, desagotes, impermeabilización, sellado de ventanales, condensación y, en general, cualquier problema de humedad.
- ✓ No baldee ningún ambiente que limite con el piso de madera ingenieril.
- ✓ Los derrames de líquidos deben ser atendidos inmediatamente.

## **MANTENIMIENTO**

El piso de madera flotante ingenieril debe limpiarse por barrido con escobillón o aspirado, en lo posible, diariamente para quitar el polvo y la suciedad. Caminar sobre un piso sucio es la manera más rápida de arruinar cualquier acabado.

## El nombre de los pisos de madera y melamínicos

Opcionalmente, luego del barrido, pase un trapo apenas húmedo (escurrido) sin ningún aditamento químico excepto aquellos formulados especialmente para la limpieza y mantenimiento de pisos de madera plastificados con lacas al agua. Lea atentamente las instrucciones del producto y respételas.

## PROBLEMAS Y SOLUCIONES

### **Derrames de líquidos**

Los derrames de líquidos deben ser secados y limpiados inmediatamente.

### **Manchas en general**

Frote con trapo húmedo, no utilice detergentes.

### **Manchas de grasa**

Siga el procedimiento para manchas en general pero, llegado el caso, puede utilizar apenas unas gotas de alcohol fino; frote suavemente hasta que la mancha desaparezca. Si llegara a quedar un “lamparón más opaco”, este se irá solucionando con la sucesiva aplicación de los productos de limpieza para pisos de madera plastificados al agua.

### **Cera de vela – Chiclos**

Coloque sobre la cera o el chiclo una bolsa plástica con hielo hasta que se ponga suficientemente duro como para quitarlo con una espátula de madera o una tarjeta plástica. No use elementos metálicos.

### **Variaciones de tono al retirar o correr una alfombra o mueble**

Estas variaciones son producidas por los distintos grados de exposición a los rayos solares, simplemente déjelo así, con el tiempo se irá emparejando el tono.

## ADVERTENCIAS

Cubrir parcialmente zonas del piso suele causar cambios de tono entre la parte cubierta y la no cubierta, se recomienda que, en caso de necesitar cubrir el piso en forma provisoria (por ejemplo en trabajos de pintura), cubra todo el piso, no solo el área de trabajo. Si no

## El nombre de los pisos de madera y melamínicos

fuera posible y se produjera una diferencia de tono, esta se irá emparejando con el transcurso de los días una vez descubierto el piso.

Un piso de madera puede crujir y/o sonar a hueco en ciertos sectores y no constituyen un problema. Estos efectos son producidos por leves ondulaciones en las carpetas que dejan espacios vacíos bajo el piso. Estos espacios permiten la flexión del material (pudiendo causar crujidos) y permiten la resonancia (pudiendo sonar a “hueco”). Los crujidos suelen desaparecer con el uso.